

ДО



ПОСЛЕ



ДРЕНОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА HIDRO-JET/BI 150

Дренопромывочная машина HIDRO-JET/BI 150



Простая и эффективная промывка дренажной системы

Хорошо функционирующая, трубчатая дренажная система, является залогом высокой урожайности, качества и здоровья обрабатываемой почвы. При продуманной и правильно, работающей дренажной системе, семена набухают и всходят одинаково, равномерно. Снижается риск затопления полей, уменьшаются убытки по вине, так называемых мокрых пятен. Функционирующая дренажная система- это отличная возможность защитить почву от негативного влияния влаги, продуктов заиливания и обеспечить её плодородие.

С новой дренопромывочной машиной Hidro-Jet/BI 150, очистка вашей дренажной системы будет несложной и надёжной: гидравлический привод пропускает в дрену напорный, промывочный шланг, длиной 150 метров. Тем временем головка распылителя с отверстиями 6+1 или 12+1 одновременно промывает дренажную трубу и вымывает наружу ил и отложения.

HIDRO-JET/BI 150 прост и удобен в использовании и более ориентирован на малые хозяйства. А также HIDRO-JET/BI 150 предлагается по выгодной цене.

Технические характеристики

Крепление	тройная сцепка
Гидравлика	
Гидравлическая система	1 гидравлический мотор
	1 клапана управления
	1 клапана регулировки

Насос	
Водяной насос	мембранный одной частью
Карданный вал привода	карданный вал с 6 шлицами
Максимальная производительность	150 л/м – 50 бар – 550 об/м
Рекомендуемый режим работы	80 л/м – 20 – 25 бар – 550 об/м
Шланг	
Напорный шланг	150 м диаметр 27 мм x 5 мм
Головка распылителя	стандартная 12 + 1 отверстий или 6 + 1 отверстий (2 мм), 12 + 4 2 мм
Счётчик метров	серийный
Раскручивание / скручивание шланга	гидравлическое
Масса	
Пустая	около 480 кг
Наполненная водой	около 520 кг
Размеры	1,07 м x 2,5 м x 3,12 м
Управление	гидравлические рычаги управления
Гарантия	1 год